

## FONDO FINITURA LISCO

Grund neted cu aditivi siloxanici ce asigura aplicarea corecta a produselor decorative din gama STILNOVO.

### PROPRIETATI PRINCIPALE:

1. Este formulat din rasini acril-siloxance ce asigura o aplicare corecta a produselor decorative.
2. Aplicare usoara.
3. Produs conform cu UE2004/42/CE(implementat de D.leg N.161/2006), care limiteaza emisiile de compusi organici volatili (COV) in mediu.

### ASPECT:

Mat.

### CULORI

Alb.

### DATE DE BAZA LA 20°C

Densitate	l/gk 50,0 ± 05,1
Continut de corp solid	66%
Viscozitate (Brookfield):	450-600 P (spindle 5 – speed 3)
Capacitate de acoperire teoretice	12-14 m2 / l per strat, în funcție de natura și textura substratului
Timp de uscare	Uscare la atingere –o ora, Revopsibil 6-8 ore (poate varia in functie de conditiile de mediu)
Perioada de valabilitate(loc racoros si uscat)	12 luni (sensibil la inghet)
Punct de inflamabilitate (DIN 53213):	Nu se aplica





## INSTRUMENTE NECESARE

Produsul se amesteca bine inainte de utilizare.

Metoda de aplicare: cu pensula, trafalet, pompa

Diluant recomandat: apa

## PROCESUL DE FINISARE

Pregatirea suportului: suportul trebuie sa pe deplin stabil, curat si uscat, lipsit de praf adeziv ce nu are aderenta la suport. In cazul incare suprafata este contaminta cu mucegai se aplica un pre-tratament cu substante speciale anti-mucegai. Daca este necesar se degreseaza suprafata.

N.B. In cazul suprafetelor vopsite, verifica compatibilitatea si aderenta inainte de aplicarea produsului.

## SUBSTRAT

2 x Fondo LISCIO - grund neted specifical pentru vopsele decorative STILNOVO.

## STRAT FINAL

Oricare din vopselele decorative din gama STILNOVO.

**NB: A nu se aplica atunci cand temperatura mediului ambiant si/sau al suprafetei este sub 5°C sau peste 40°C si umiditatea relativa depaseste 85%**

