

CORRENTE

Produs acrilic pe baza de apa cu floculi albi pentru un efect antic rafinat, care se aplica intr-un singur strat

PROPRIETATI PRINCIPALE:

1. Aspect antic rafinat
2. Aplicare usoara
3. Produs conform cu UE2004/42/CE(implementat de D.leg N.161/2006), care limiteaza emisiile de compusi organici volatili (COV) in mediu.

ASPECT: Finisaj satinat luminos.

CULORI

1. Culori folosind sistemul de nuantare propriu.

DATE DE BAZA LA 20°C

Densitate	1,00 ± 0,05 kg/l
Continut de corp solid	13% ± 2
Viscozitate (Brookfield):	200-400 P (spindle 5 – speed 3)
Capacitate de acoperire teoretice	8-10 m ² / l per strat, în funcție de natura și textura substratului
Timp de uscare	Uscare la atingere –o ora, Revopsibil 6-8 ore (poate varia in functie de conditiile de mediu)
Perioada de valabilitate(loc racoros si uscat)	12 luni (sensibil la inghet)
Punct de inflamabilitate (DIN 53213):	Nu se aplica

INSTRUMENTE NECESARE

Produsul se amesteca bine inainte de utilizare.

Metoda de aplicare: cu pensula sispatula de plastic





Diluant recomandat: produsul este gata de utilizare.

PROCESUL DE FINISARE

Pregatirea suportului: suportul trebuie sa pe deplin stabil, curat si uscat, lipsit de praf adeziv ce nu are aderenta la suport. In cazul incare suprafata este contaminta cu mucegai se aplica un pre-tratament cu substante speciale anti-mucegai. Daca este necesar se degreseaza suprafata.

N.B. In cazul suprafetelor vopsite, verifica compatibilitatea si aderenta inainte de aplicarea produsului.

SUBSTRAT

2 x Fondo LISCIO - grund neted specifical pentru vopsele decorative STILNOVO.

STRAT FINAL

1 x CORRENTE.

Procesul de aplicare cu pensula: Immuiati pensula in CORRENTE apoi aplicati prin miscari in diagonală pentru a se evita aparitia petelor. Cantitatea de produs utilizata, dimensiunea pensulei si intensitatea miscarilor vor determina efectul final.

NB: A nu se aplica atunci cand temperatura mediului ambiant si/sau al suprafetei este sub 5°C sau peste 40°C si umiditatea relativă depaseste 85%

